

| technische Datenblatt der Glasheizelement Modell "ecoMIB-DSS" |                   |                            |                          |                         |                     |                     |                 |
|---|-------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| Produkt-Bezeichnung   | Dimensionen in cm | Nennspannung in Volt (VAC) | Nennleistung in Watt (W) | Nennstrom in Ampere (A) | Gewicht in kg Netto | Kabellänge in Meter | IP Schutzklasse |
| ecoMIB-DSS 21x61  | 21 x 61 x 2.5     | 220 - 240 VAC / 50/60 Hz   | 100                      | 1.4 - 1.3               | 3.5                 | 1.8                 | IP 54           |
| ecoMIB-DSS 30x61  | 30 x 61 x 2.5     | 220 - 240 VAC / 50/60 Hz   | 162                      | 1.4 - 1.3               | 4                   | 1.8                 | IP 54           |
| ecoMIB-DSS 38x61  | 38 x 61 x 2.5     | 220 - 240 VAC / 50/60 Hz   | 200                      | 1.4 - 1.3               | 5                   | 1.8                 | IP 54           |
| ecoMIB-DSS 30x92  | 30 x 92 x 2.5     | 220 - 240 VAC / 50/60 Hz   | 246                      | 1.4 - 1.3               | 4.5                 | 1.8                 | IP 54           |
| ecoMIB-DSS 61x61  | 61 x 61 x 2.5     | 220 - 240 VAC / 50/60 Hz   | 353                      | 1.6 - 1.4               | 9                   | 1.8                 | IP 54           |
| ecoMIB-DSS 30x120   | 30 x 120 x 2.5    | 220 - 240 VAC / 50/60 Hz   | 324                      | 1.4 - 1.3               | 8.5                 | 1.8                 | IP 54           |
| ecoMIB-DSS 30x180   | 30 x 180 x 2.5    | 220 - 240 VAC / 50/60 Hz   | 493                      | 2.2 - 2.0               | 13                  | 1.8                 | IP 54           |
| ecoMIB-DSS 61x100   | 61 x 100 x 2.5    | 220 - 240 VAC / 50/60 Hz   | 560                      | 2.7 - 2.5               | 14.5                | 1.8                 | IP 54           |
| ecoMIB-DSS 50x120   | 50 x 120 x 2.5    | 220 - 240 VAC / 50/60 Hz   | 530                      | 2.7 - 2.6               | 13                  | 1.8                 | IP 54           |
| ecoMIB-DSS 61x138   | 61 x 138 x 2.5    | 220 - 240 VAC / 50/60 Hz   | 840                      | 3.8 - 3.5               | 19.5                | 1.8                 | IP 54           |
| ecoMIB-DSS 50x170   | 50 x 170 x 2.5    | 220 - 240 VAC / 50/60 Hz   | 750                      | 3.8 - 3.6               | 19                  | 1.8                 | IP 54           |
| ecoMIB-DSS 61x171   | 61 x 171 x 2.5    | 220 - 240 VAC / 50/60 Hz   | 1048                     | 4.7 - 4.3               | 25                  | 1.8                 | IP 54           |

Der Kabelaustritt auf der Rückseite des Infrarot Glasheizelements ist immer zentrisch.

